Bramlage
Ein Unternehmen der Resuh-Gruppe

Verarbeitungshinweise für Kunststoff-Griffstopfen

- **Einsatzzweck: Original- oder Wiederverschluß für Glasflaschen mit alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt bis maximal 50 %vol. Für höhere Alkoholgehalte kann keine Garantie übernommen werden.**

- **Ein Verschließen anderer Inhalte kann nur nach vorheriger Prüfung der Verträglichkeit empfohlen werden.**

- **Bei Kunststoff-Griffstopfen, die nicht durch unser Unternehmen auf die verwendete Flaschenmündung angepasst wurden, kann keine Garantie für den korrekten Passsitz übernommen werden.**

- **Kunststoff-Griffstopfen sind kein Originalverschluß.**
  Lt. Fertigpackungsverordnung müssen weitere originalitätssichernde Maßnahmen (Kapsel, Banderole usw.) erfolgen.

- **Lagerbedingungen für unverarbeitete Kunststoff-Griffstopfen: Sauber, trocken, geruchsneutral bei Zimmertemperatur.**

- **Kunststoff-Griffstopfen sollten trocken, d.h. ohne vorheriges Einweichen verarbeitet werden.**

- **Es sollte darauf geachtet werden, dass die Flaschenmündung beim Verschließen trocken ist. Da Kunststoff-Griffstopfen keinerlei Flüssigkeit aufnehmen, kann ein Flüssigkeitsfilm in der Mündung zum Herausdrücken der Stopfen führen.**

- **Kunststoff-Griffstopfen müssen gerade aufgesetzt werden und gerade in die Flaschen gedrückt werden. Ein Verkanten der Griffstopfen kann zum Lösen der Griffkappe führen.**

- **Die verschlossenen Flaschen sollten stehend gelagert werden.**

- **Die Lagertemperatur der verschlossenen Flaschen sollte zwischen +2 und +30 °C liegen.**