

Turbo-Dampferzeuger

Vorteile:

- außerordentliche Benutzerfreundlichkeit
- unbegrenztes Dämpfen
- sofortige Betriebsbereitschaft (Aufheizdauer ca. 1 Minute)
- Nachdämpfen kein Problem!
- Niveau-Überwachung für Wassermangel auf Trockenlauf
- optimale Möglichkeit der Entkalkung

Technische Daten:

Modelle	TD9	TD13	TD16	TD23
Elektrische Leistung	9,9 kW	13,2 kW	16,5 kW	23,1 kW
Dampf Menge	15 kg/h	20 kg/h	25 kg/h	35 kg/h
Max. Dampfdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Min. Wasserdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Elekt. Anschluss	3/N/P 400V	3/N/P 400V	3/N/P 400V	3/N/P 400V
Anschluss kabel	ca. 5 m.	ca. 5 m.	ca. 5 m.	ca. 5 m.
Absicherung	16A	20A	25A	35A
Anschluss stecker	CEE 5 pol. 16A	CEE 5 pol. 32A	CEE 5 pol. 32A	CEE 5 pol. 63A
Länge	750 mm	750 mm	750 mm	850 mm
Breite	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Höhe	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht	Ca. 50 kg	Ca. 55 kg	Ca.60 kg	Ca. 75 kg



Hersteller Firma Gebhardt, Kenzingen